

# 325

## Ebauvureurs Deburring system Das Entgratsystem



325 L 1



$\varnothing 2,6 \text{ mm}$  L = 23 mm

Lame, acier HSS, pour acier et aluminium.  
*Light duty HSS Blade used for steel and aluminum.*

HSS-Klinge für leichte Entgratbeiten bei Stahl und Aluminium.

325 L 2



$\varnothing 2,6 \text{ mm}$  L = 23 mm

Lame, acier HSS, pour fonte et laiton - Utilisation gauche et droite.  
*Light duty HSS Blade used for brass and cast iron. For both right and left hand.*

HSS-Klinge für leichte Entgratbeiten bei Messing und Guss. Kann links und rechts benutzt werden.

325 L 10



$\varnothing 3,2 \text{ mm}$  L = 43 mm

Lame fine, acier HSS, pour acier et aluminium.  
*Extra fine point HSS Blade used for steel and aluminum.*

Extra schlanke HSS-Klinge für das Entgraten von Stahl und Aluminium.

325 L 20



$\varnothing 3,2 \text{ mm}$  L = 47 mm

Lame "gros efforts", acier HSS, pour fonte et laiton. Utilisation gauche et droite.  
*Heavy duty HSS Blade used for brass and cast iron. For both right and left hand.*

Eine HSS-Klinge zum Entgraten von Messing und Guss. Kann links und rechts benutzt werden.

325 L 30



$\varnothing 3,2 \text{ mm}$  L = 47 mm

Lame "gros efforts", acier HSS, pour contour extérieur et intérieur, spécialement pour ébavurage dans perçage sur tube et plat.  
*Heavy duty removes external and internal burrs, simultaneously from holes drilled into tubing and sheet metal.*

Starke HSS-Klinge zum gleichzeitigen Innen-und Außenentgraten bei Bohrungen in Rohren und Blechen.

325 L 35




$\varnothing 3,2 \text{ mm}$  L = 47 mm

Lame "gros efforts", acier HSS, pour acier et aluminium.  
*Heavy duty HSS Blade used for steel and aluminum.*

Eine HSS-Klinge zum Entgraten von Stahl und Aluminium.

325.01



Ébavureur monobloc avec lame courte pour acier et aluminium.  
*Handle with heavy duty HSS blade used for steel and aluminum.*

Griff mit einer HSS-Klinge zum Entgraten von Stahl und Aluminium.

325.04.01



Rallonge porte-fraise.  
*Countersink holder.*  
Halter für Senker.

325.F 12




Fraise conique  $\varnothing 12 \text{ mm}$  - Taraudage M7.  
*12 mm HSS countersink specially handy for difficult to reach holes. M7 internal thread.*  
HSS-Senker zum Entgraten von Bohrungen bis 12 mm Durchmesser mit M7 Innengewinde.

325.F 20



Fraise conique  $\varnothing 20 \text{ mm}$ . Taraudage M7.  
*20 mm HSS countersink. M7 internal thread.*  
HSS-Senker zum Entgraten von Bohrungen bis 20 mm Durchmesser mit M7 Innengewinde.


325.03



Rallonge porte-lames, double entrée pour lames 3,2 mm et 2,6 mm.

Double headed blade holder, designed to hold the heavy duty 3,2 mm or 2,6 mm blades.  
*Doppelseitiger Klingenshalter für die Aufnahme starker HSS-Klingen 3,2 mm sowie auch 2,6 mm Durchmesser.*

325.02



Facom se réserve le droit de modifier à tout moment les caractéristiques indiquées dans la présente notice.  
*Facom reserves the right to modify without notice the characteristics shown in this brochure.*

Wir behalten uns das Recht vor, Veränderungen und Verbesserungen vorzunehmen,  
die von den Zeichnungen und Texten dieser Anleitung abweichen.